



MIMAKI UJV200

La **Mimaki UJV200 Series** es una impresora rollo a rollo con tecnología UV diseñada para ofrecer alta calidad de impresión, facilidad de uso y gran versatilidad de materiales, permitiendo secado instantáneo y una producción más eficiente.


Ficha técnica Información del producto

La **Mimaki UJV200 Series**, posicionada como una solución accesible con prestaciones de alto nivel, es ideal para negocios que buscan ampliar sus capacidades de impresión con tecnología UV de secado instantáneo y un enfoque eficiente y responsable con el entorno.

● CARACTERÍSTICAS



Impresión de Alta Calidad



Impresión de hasta 3 capas



Tecnologías de Estabilidad y Calidad



Tintas UV-LED de Última generación



Calidad de Imagen Superior



Productividad Optimizada

1 Cabezal Mimaki | Velocidades de Producción

4 pass - 600 x 600 dpi **25m²/h**

5 pass - 600 x 600 dpi **19m²/h**

6 pass - 600 x 600 dpi **14m²/h**

6 pass - 1200 x 600 dpi **10m²/h**

8 pass - 1200 x 1200 dpi **7m²/h**

● APLICACIONES COMUNES



- Señalización Interior y Exterior
- Gráficos para Ventanas
- Gráficos Vehiculares
- Etiquetas y Calcomanías
- Decoración de Interiores



MIMAKI UJV200

● ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabezal de Impresión	Cabezal de impresión piezoeléctrico bajo demanda
Resoluciones de Impresión	Y: 600, 900, 1200 ppp X: 600, 1200 ppp
Espacio entre cabezales	De forma manual, 2 niveles (1,5/2,0 mm)
Tipos de Tinta	<ul style="list-style-type: none"> • Tinta curable por UV ELS-170/ELS-175 *1 (C, M, Y, K, W, CI) • Tinta curable por UV LUS-210 *1 (C, M, Y, K, W, CI)
Capacidad de Tinta	Botellas de 1 litro
Alimentación Eléctrica	Monofásico CA 100-120 V ± 10 % / 11 A o monofásico CA 200-240 V ± 10 % / 5,5 A 50/60 ± 1 Hz
Interfaz	Ethernet 1000BASE-T / USB 2.0
Entorno Operativo	Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Humedad: 35–65 % HR (sin condensación) Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F) Nivel de polvo: Nivel general de oficina
Dimensiones de la máquina (An. x Pr. x Al.)	<ul style="list-style-type: none"> • UJV200-130: 2.520 x 748 x 1.405 mm (99,2 x 29,4 x 55,3") • 2770 x 748 x 1405 mm (109,1 x 29,4 x 55,3")
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • UJV200-130: 155 kg (341,7 lb) • UJV200-160: 160 kg (352,7 lb)